

Contenido Neto:
400 ml.

FICHA TÉCNICA GP RECUBRIMIENTO PARA VINIL

Fecha de emisión
4 de diciembre 2025

Colores: **Gris Carbón A2401A, Rojo A2402A, Borgoña A2403A, Blanco Satinado A2404A, Plata A2405A, Azul A2406A, Azul Medio A2407A, Negro A2379A, Negro Mate A2380A, Gris A2381A, Arena A2382A.**

Descripción General

Recubrimiento de alto rendimiento en presentación aerosol diseñado específicamente para personalizar, restaurar y renovar la piel sintética y las vestiduras de los autos.

Características

- Acabado flexible.
- Máxima adherencia.
- Ideal para pintar tableros, asientos, paneles de puerta.

Instrucciones de uso

- Las superficies deben estar secas, libres de polvo, grasa, cera, óxido, pintura mal adherida, etc.
- Limpie la superficie para obtener la máxima adherencia.
- Agite vigorosamente el envase de GP Recubrimientos para Telas y Vinil durante un minuto hasta oír que la canica corre libremente en el interior del envase logrando la correcta mezcla de pigmento y resina.
- Aplique GP Recubrimiento para Telas y Vinil a una distancia de 30 cm de la superficie a pintar, se recomienda aplicar 2 capas para un mayor desempeño.
- Al terminar de usar invierta el envase y accione la válvula para limpiar la salida y dejarlo listo para una siguiente aplicación.
- Seca al tacto en 30 minutos y puede manipularse en 1 hora.
- Para mejores resultados es necesario retirar por completo el polvo de la superficie a pintar.

Datos Técnicos

- Tipo de resina: Acrílico modificado.
- Sólidos en peso de concentrado: 24%
- Propelente: Hidrocarburo.
- Espesor de película seca, recomendado por capa: 25 μ (micras).
- Rendimiento práctico por capa: 2 m² por lata de 400ml.
- Secado al tacto: 30 minutos.
- Consumo preferente: 3 años.
- Condiciones de Almacenaje: 25°C y 50% H.R.

El uso del aerosol debe hacerse en lugares con buena ventilación y alejado de fuentes de calor.

Aplicaciones

GP Recubrimiento para Telas y Vinil es un esmalte de secado rápido ideal para pintar y proteger superficies como:

- Tableros.
- Paneles de puertas.
- Consolas centrales.
- Asientos.


Otorga protección y un acabado profesional.

Imagen



Empaque

- Bote de 400 ml
- Caja con 12 piezas de cada color.
- Peso: 4.700 kg.



Nota:
Las tarimas van armadas con 210 cajas.
2520 piezas en total.
Cada cama contiene 30 cajas de aerosol.
Total son 7 camas.
Medidas:
Alto total: 1.80 metros.
Ancho: 1.0 metro.
Largo: 1.20 metros.
Peso: 987 kg.

DIRECCIÓN DE FÁBRICA

Circuito de la Industria Norte No. 234, Mz 17, Lotes 1, 2 y 3
Parque Industrial Lerma, Lerma, Edo. Méx.
Tel: (728) 282-3984
R8/HAD

Publicidad, punto de venta.

FICHA TÉCNICA GP RECUBRIMIENTO PARA VINIL

Fecha de emisión
4 diciembre 2025

● Tríptico GP Automotriz



● Poster GP Automotriz.

