

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
598

1. Descripción del producto:

Disco de súper limpieza

Dimensiones (in): 4-1/2" x 7/8"

Dimensiones (mm) 115 x 22.2



Material: Fibra y carburo de silicio

Especificación: SIC EXTRA GRUESO

Máx. rpm: 10,000

Respaldo: Fibra de vidrio

Velocidad máx: 80 m/s



1. Aplicación

- Para limpieza de óxido, polvo, corrosión y para remoción de pintura, barniz, pegamento y en general para cualquier operación que requiera eliminar una capa superficial.
- Limpia más rápido y con mayor seguridad que los cepillos de alambre.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 30° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No recortar el respaldo.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 5 unidades.